






Marzo-March 2011

 **Nastro verde 204 °C.** Per rivestimenti in polvere e applicazioni di anodizzazione.
Una volta rimosso lascia una superficie pulita, senza residui di adesivo. 0,05 mm di poliestere, 0,04 mm di adesivo.

 **Green tape 204 °C.** Powder coating and anodizing applications.
Clean removal, no adhesive residue. 0,05 mm polyester, 0,04 mm silicone adhesive.

 **Grünes Klebeband 204 °C.** Einsatz : Pulverbeschichtung und Anodisieren.
Rückstandsfreie Entfernung. 0,05 mm Polyester, 0,04 mm Silikonleim.

 **Zelená páska při 204 °C.** Pro práškové lakování a aplikace eloxování.
Po strhnutí zůstane povrch čistý beze zbytku lepidla. 0,05 mm polyesteru, 0,04 mm lepidla.

 **Зеленая лента 204 °C**
Применяется при порошковом окрашивании и анодировании. Легко снимается, не оставляет следов. 0,05 мм – полиэстер, 0,04мм-клеякий силикон

**Altre
dimensioni
realizzabili a
richiesta**

**Other sizes on
demand**



CODICE CODE	ALTEZZA SIZE	LUNGH. LENGTH	PZ. SCAT. RLS BOX
EPT5	5 mm	66 m	150
EPT10	10 mm	66 m	100
EPT12	12 mm	66 m	80
EPT15	15 mm	66 m	70
EPT20	20 mm	66 m	50
EPT25	25 mm	66 m	40
EPT30	30 mm	66 m	40
EPT35	35 mm	66 m	30
EPT40	40 mm	66 m	30
EPT45	45 mm	66 m	30
EPT50	50 mm	66 m	30
EPT80	80 mm	66 m	20
EPT100	100 mm	66 m	10
EPT150	150 mm	66 m	10