






- 
Nastro blu 204 °C. Per rivestimenti in polvere e applicazioni di anodizzazione. Adatto per superfici curve. Una volta rimosso lascia una superficie pulita, senza residui di adesivo. 0,025 mm di poliestere, 0,05 mm di adesivo.
- 
Blue tape 204 °C. Powder coating and anodizing applications. Adapted to curved surfaces. Clean removal, no adhesive residue. 0,025 mm polyester, 0,05 mm silicone adhesive.
- 
Blaues Klebeband 204 °C. Einsatz: Pulverbeschichtung und Anodisieren. Sehr gut geeignet für gewölbte Oberflächen. rückstandsfreie Entfernung. 0,025 mm Polyester, 0,05 mm Silikonleim.
- 
Modrá páska při 204 °C. Pro práškové lakování a aplikace eloxování. Vhodné pro zakřivené plochy. Po strhnutí zůstane povrch čistý beze zbytku lepidla. 0,025 mm polyesteru, 0.05 mm lepidla.
- 
Синяя лента 204 °C
 Применяется при порошковом окрашивании и анодировании. Подходит для изогнутых поверхностей. Легко снимается, не оставляет следов. 0,025 мм – полиэстер, 0,05мм-клеякий силикон

**Altre
dimensioni
realizzabili a
richiesta**

**Other sizes on
demand**



CODICE CODE	ALTEZZA SIZE	LUNGH. LENGTH	PZ. SCAT. RLS BOX
EPB5	5 mm	66 m	150
EPB10	10 mm	66 m	100
EPB12	12 mm	66 m	80
EPB15	15 mm	66 m	70
EPB20	20 mm	66 m	50
EPB25	25 mm	66 m	40
EPB30	30 mm	66 m	40
EPB35	35 mm	66 m	30
EPB40	40 mm	66 m	30
EPB45	45 mm	66 m	30
EPB50	50 mm	66 m	30
EPB80	80 mm	66 m	20
EPB100	100 mm	66 m	10
EPB150	150 mm	66 m	10