






Marzo-March 2011

- 
Nastro rosso 220 °C. Per rivestimenti in polvere e applicazioni di anodizzazione.
 Una volta rimosso lascia una superficie pulita, senza residui di adesivo. 0,025 mm di poliestere, 0,07 mm di adesivo.
- 
Red tape 220 °C. Powder coating and anodizing applications.
 Clean removal, no adhesive residue. 0,025 mm polyester, 0,07 mm silicone adhesive.
- 
Rotes Klebeband 220 °C. Einsatz : Pulverbeschichtung und Anodisieren.
 Saubere rückstandsfreie Entfernung. 0,025 mm Polyester, 0,07 mm Silikonleim.
- 
Červená páska při 220 °C. Pro práškové lakování a aplikace eloxování.
 Po strhnutí zůstane povrch čistý beze zbytku lepidla. 0,025 mm polyesteru, 0.07 mm lepidla.
- 
Красная лента 220 °C
 Применяется при порошковом окрашивании и анодировании. Легко снимается, не оставляет следов. 0,025 мм – полиэстер, 0,07мм-клейкий силикон

**Altre
dimensioni
realizzabili a
richiesta**

**Other sizes on
demand**



CODICE CODE	ALTEZZA SIZE	LUNGH. LENGTH	PZ. SCAT. RLS BOX
EPR5	5 mm	66 m	150
EPR10	10 mm	66 m	100
EPR12	12 mm	66 m	80
EPR15	15 mm	66 m	70
EPR20	20 mm	66 m	50
EPR25	25 mm	66 m	40
EPR30	30 mm	66 m	40
EPR35	35 mm	66 m	30
EPR40	40 mm	66 m	30
EPR45	45 mm	66 m	30
EPR50	50 mm	66 m	30
EPR80	80 mm	66 m	20
EPR100	100 mm	66 m	10
EPR150	150 mm	66 m	10