



 **Nastro poliammide 260 °C.** Per rivestimenti in polvere ed elettrostatici per immersione liquida. Una volta rimosso lascia una superficie pulita, senza residui di adesivo. Ottima resistenza chimica. 0,025 mm di poliestere, 0,04 mm di adesivo siliconico.

 **Polyamide tape 260 °C.** Recommended for powder coating and E-coating. Clean removal, no adhesive residue. Excellent chemical resistance. 0,025 mm polyester, 0,04 mm silicone adhesive.

 **Polyamid Klebeband einsetzbar bis 260 °C.** Empfohlen für Pulverbeschichtung und Elektrolackierung. Rückstandsfreie Entfernung. Hervorragende chemische Beständigkeit. 0,025 mm Polyester, 0,04 mm Silikonklebestoff.

 **Polyamidová páska při 260 °C.** Pro práškové lakování a elektrostatičké nanášení, určené k ponoření do kapaliny. Po strhnutí zůstane povrch čistý beze zbytku lepidla. Vynikající chemická odolnost. 0,025 mm polyesteru, 0,04 mm silikonového lepidla.

 **Полиамидная лента 260 °C**
Рекомендована для порошкового окрашивания и катафореза. Легко снимается, не оставляет следов. Обладают отличной химостойкостью. 0,025 мм – полиэстер, 0,04мм-клейкий силикон

**Altre
dimensioni
realizzabili a
richiesta**

**Other sizes on
demand**



| CODICE CODE | ALTEZZA SIZE | LUNGH. LENGTH | PZ. SCAT. RLS BOX |
|----------------|-----------------|------------------|----------------------|
| PC5 | 5 mm | 33 m | 150 |
| PC10 | 10 mm | 33 m | 100 |
| PC12 | 12 mm | 33 m | 80 |
| PC15 | 15 mm | 33 m | 70 |
| PC20 | 20 mm | 33 m | 50 |
| PC25 | 25 mm | 33 m | 40 |
| PC30 | 30 mm | 33 m | 40 |
| PC35 | 35 mm | 33 m | 30 |
| PC40 | 40 mm | 33 m | 30 |
| PC45 | 45 mm | 33 m | 30 |
| PC50 | 50 mm | 33 m | 30 |
| PC80 | 80 mm | 33 m | 20 |
| PC100 | 100 mm | 33 m | 10 |
| PC150 | 150 mm | 33 m | 10 |