






Marzo-March 2011

- 
Nastro in tessuto di fibra di vetro 260 °C.
 Indicato per la flammizzazione e per rivestimenti in polvere. Resistente alla sabbiatura ad alta pressione, all'abrasione e ai solventi.
- 
Glass Cloth tape 260 °C.
 Recommended for thermal spray and powder coating. Resistant to high pressure blasting, abrasion and to solvents.
- 
Glasfaserklebeband 260 °C.
 Empfohlen für thermische Lackierung und Pulverbeschichtung. Beständig auch bei Hochdruckreinigung, abriebfest und beständig gegen Lösungsmittel.
- 
Páska tkaná ze skleněných vláken do 260 °C.
 Vhodné pro flamizaci a pro práškové nátěry. Odolné proti vysokému tlaku pískování, oděru a rozpouštědlům.
- 
Лента из стеклоткани 260 °C.
 Рекомендована для термального распыления и порошкового окрашивания. Кислотостойкая, износостойкая, стойкая при струйной обработке под высоким давлением.

**Altre
dimensioni
realizzabili a
richiesta**

**Other sizes on
demand**



CODICE CODE	ALTEZZA SIZE	LUNGH. LENGTH
EGC5	5 mm	50 m
EGC10	10 mm	50 m
EGC12	12 mm	50 m
EGC15	15 mm	50 m
EGC20	20 mm	50 m
EGC25	25 mm	50 m
EGC30	30 mm	50 m
EGC35	35 mm	50 m
EGC40	40 mm	50 m
EGC45	45 mm	50 m
EGC50	50 mm	50 m
EGC80	80 mm	50 m
EGC100	100 mm	50 m
EGC150	150 mm	50 m